

# AKURIT ZVP

Zement-Vorspritzmörtel

## Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

SIEVT-110670-00-EN998-1-GP

## Verwendungszweck

Normalputzmörtel zur Verwendung als Außen- und Innenputz auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden

## Hersteller

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

## System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

## Harmonisierte Norm

EN 998-1: 2016

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 01.01.2020



(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)

## Erklärte Leistungen

<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Kapillare Wasseraufnahme</b>	$W_c 1$
<b>Haftzugfestigkeit</b>	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit <math>\mu</math></b>	15/35 (Tabellenwert EN 1745)
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_{10, \text{dry, mat.}}</math> für P=50%</b>	$\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ (Tabellenwert EN 1745)
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_{10, \text{dry, mat.}}</math> für P=90%</b>	$\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ (Tabellenwert EN 1745)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	NPD
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD